





Další aplikace

Konstrukce	Vypouštěcí ventil	Přímočinný regulátor tlaku	Vstříkovací chladíč páry	Vodní vstříkovací tryska
Výrobek				
Typ	051000	SelfAct	VariCool	Vaporcool
Světlost	" až 6" DN 15 až DN 150	DN 15 až DN 200	6" až 40" (parní potrubí) DN 150 až DN 1000 (parní potrubí)	Montážní příruba: 4"-12" Příruba chladicí vody: 1"-4"
Jmenovitý tlak	Class 150 až 300 PN 10 až PN 40	PN 10 až PN 40	Class 300 až 2500 PN 40 až PN 160	Class 150 až 2500
Připojení	Přírubové	Přírubové	Přírubové	Přírubové
Materiál tělesa	Nerezová ocel Speciální slitiny	Tvárná litina Uhlíková ocel Nerezová ocel	Uhlíková ocel Nerezová ocel	Uhlíková ocel Nerezová ocel Chrom-molybdén
Rozsah teplot (°C)	-30 až 250	-10 až 400	-10 až 530	-10 až 530
Třída těsnosti	IV až VI	DIN 3210, část 3 / BO - LR 1	IV až V	-
Rozsah Cv		2,1 - 295	0,15 - 7,3	0,06 až 20
Únik emisí (volitelné)	Certifikováno dle TA-Luft ISO 15848 - část 1 / třída A-C			
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Svařovaná sstandardní trubková konstrukce • Sedlový kroužek uzpůsoben výstupním rozměrům nádoby • Kompaktní a odlehčená konstrukce • Různé výstupní úhly 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezúdržbová konstrukce • Vlnovec • Modulová konstrukce • Vestavba z nerezové oceli • Dodávky ze skladu 	<ul style="list-style-type: none"> • Není nutný ventil pro chladicí vodu • Modulová konstrukce • Regulovatelný diferenciální tlak až do 90 barů • Patentovaná konstrukce trysek • Snadno měnitelné trysky 	<ul style="list-style-type: none"> • Jednoduchá konstrukce • Snadno měnitelné trysky
Alternativy	<ul style="list-style-type: none"> • Vlnovec • Výsuvná / zásuvná kuželka • Měkké sedlo z PTFE / tvrzená vestavba • Plášť pro otápění parou • Čistící připojení • PT 100 uvnitř vestavby 	<ul style="list-style-type: none"> • Přepouštěcí ventil DN 15 - 100 • Redukční ventil DN 15 - 200 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalační sada • Filtr • Rozmanitá provedení pohonů 	